

ROBOTAPE TBDA

FERMEUSE DE CAISSE SEMI AUTOMATIQUE MULTI FORMAT



DONNEES TECHNIQUES ROBOTAPE TBDA

	50 TBDA	65 TBDA
Largeur des bandes du double système d'entraînement vertical (2 inférieures et 2 supérieures)	50 mm	
Largeur de passage ajustable manuellement par guides latéraux autocentrés	STD	
Vitesse d'avance	22 m/min	
2 têtes de dépose pour adhésif PP et PVC	STD	
Largeur d'adhésif	50 mm (pour la 50 TBDA largeur min 135 mm) - 50 ou 75 mm (pour la 50/65 TBDA largeur min 160 mm)	
Hauteur de recouvrement du rabat	50 à 70 mm	
Alimentation électrique	400 V. 3 Ph - 50Hz +T	
Puissance installée	0,4 kW	
Consommation d'air comprimé (6 bars)	15 NI par cycle	20 NI par cycle

DIMENSIONS DES CARTONS

Longueur x Largeur x Hauteur min	150 x 135 x 110 mm (pour la 50 TBDA largeur min 135 mm)	
Longueur x Largeur x Hauteur min	150 x 160 x 110 mm (pour la 50/65 TBDA largeur min 160 mm)	
Longueur x Largeur x Hauteur max	Infini x 500 x 500 mm	Infini x 650 x 650 mm
Poids max	50 Kg	

AETNAGROUP
innovation driven by values

www.aetnagroup.com